HOT DISPLAY

Specifications

*1. LCD Display Type	TN,Transmissive,Positive
*2. Viewing Direction	6H
*3. LCD Driver Mode	1/4Duty,1/3Bias
*4. Operating Voltage	3.0V
*5. Operating Temp	0°C~50°C
*6. Storage Temp	-10°C~60°C
*7. Driver IC	
*8. Backlight	
*9. ROHS	

Pin Assignment

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CDM0	CDM0				1D	T5	2D	T1	3D	T2	4D	P1	5D	T3	6D	T4	7D	T8	8D	P2	9D	T7	10D	T6
CDM1		CDM1			1C	1G	2C	2G	3C	3G	4C	4G	5C	5G	6C	6G	7C	7G	8C	8G	9C	9G	10C	10G
CDM2			CDM2		1B	1F	2B	2F	3B	3F	4B	4F	5B	5F	6B	6F	7B	7F	8B	8F	9B	9F	10B	10F
CDM3				CDM3	1A	1E	2A	2E	3A	3E	4A	4E	5A	5E	6A	6E	7A	7E	8A	8E	9A	9E	10A	10E

Dimensions

- 2.75±0.20
- PITCH 1.00X23=23.00
- MAX 17.85
- 0.50 1.00
- MAX 0.80
- 1.50
- 28.50±0.20
- MIN V.A 25.50
- MIN V.A 28.50
- 31.50±0.20
- 34.50±0.20
- 1.00   1.50   2.00
- MAX 2.80

FRONT 面

BACK 底

Display labels: HOLD, Body temp, LOG, °C, °F

Title Block

Dwg Title:	HTP68459
EDC No:	
Scale	1:1
Unit	mm
Tol.	±0.3
Ver:	A/0
Date:	2020-03-03
Drawn	
Checked	